

## G300

## Impresora de transferencia térmica



## ESPECIFICACIONES

## Características de impresión

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tecnología de Impresión</b> | Transferencia térmica / Térmica directa |
| <b>Resolución</b>              | 203 ppp(8 puntos/mm)                    |
| <b>Velocidad de Impresión</b>  | 4IPS(102 mm/s)                          |
| <b>Anchura de Impresión</b>    | 4,25"(108 mm)                           |
| <b>Longitud de Impresión</b>   | Mín. 0,16"(4 mm)**; máx. 68"(1.727 mm)  |

## Memoria

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Flash</b> | 8MB Flash (4MB disponibles para descargas) |
| <b>SDRAM</b> | 16MB SDRAM                                 |

## Tipo de sensor

Sensor reflexivo fijo, alineado al centro  
Sensor transmitivo fijo, alineado al centro

## Lenguaje

EZPL, GEPL, GZPL, selección automática

## Cinta

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo</b>            | Cera, mixta, resina                    |
| <b>Longitud</b>        | 360"(110 m)                            |
| <b>Ancho</b>           | 1,18" mín. - 4,33" máx. (30 mm-110 mm) |
| <b>Diámetro máximo</b> | 1,57"(40 mm)                           |
| <b>Mandril</b>         | 0,5"(12,7 mm)                          |

## Papel

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                 | En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada. |
| <b>Ancho</b>                | 1"(25,4 mm) mín. - 4,64"(118 mm) máx.                                                                                                     |
| <b>Grosor</b>               | 0,003"(0,06 mm) mín. - 0,008"(0,20 mm) máx.                                                                                               |
| <b>Diámetro del rollo</b>   | Max. 5"(127 mm)                                                                                                                           |
| <b>Diámetro del mandril</b> | 1", 1.5"(25,4 mm, 38,1 mm)                                                                                                                |

## Software

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Software de diseño</b> | QLabel-IV(para EZPL únicamente)                      |
| <b>Driver</b>             | Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003&2008 |
| <b>DLL</b>                | Windows 2000, XP y Vista                             |

## Códigos de barras

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simbología</b> | <b>1D</b><br>Code 39, Code 93, EAN 8/13(add on 2 & 5), UPC A/E(add on 2&5), I 2 of 5&I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM y GS1 DataBar<br><b>2D</b><br>PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Interfaces

Serie - USB

## Panel frontal

Un LED de tres colores: Encendido (verde, naranja y rojo)  
Tecla de función: FEED (Avance)

## Entorno de trabajo

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Alimentación</b>         | Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz |
| <b>Temp. funcionamiento</b> | 41°F a 104°F (5°C a 40°C)                |
| <b>Temp. almacenamiento</b> | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C)              |
| <b>Hum. funcionamiento</b>  | 30-85%, sin-condensación                 |
| <b>Hum. almacenamiento</b>  | 10-90%, sin-condensación                 |

## Aprobaciones

CE(EMC), FCC Clase A, CB y CCC

## Dimensiones

Profundidad : 10"(254 mm) Alto: 6.7"(170 mm) Ancho: 8.8"(224 mm)

## Peso

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>Peso</b> | 5.5 lbs (2,5 Kg), sin consumibles |
|-------------|-----------------------------------|



## Grupo Hasar

Marcos Sastre 2214 - Ricardo Rojas - Tigre - Bs. As  
Tel.: (54.11) 4117-8900